



济南泰恒国际贸易有限公司

Jinan Taiheng International Trade Co., Ltd.

2026 产品画册

2026 PRODUCT CATALOG

轮式拖拉机 • 配套农机具
WHEELED TRACTORS & IMPLEMENTS

专注农机出口 • 远销非洲 / 东南亚 / 南美 / 中东 / 中亚
FOCUSING ON AGRI-MACHINERY EXPORT • AFRICA / SE ASIA / S. AMERICA / MIDDLE EAST / CENTRAL ASIA



TT 系列轮式拖拉机 • TT SERIES WHEELED TRACTORS



公司简介

COMPANY INTRODUCTION

济南泰恒国际贸易有限公司位于山东省济南市。厂区占地面积 20 万平方米，拥有三条先进的拖拉机总装生产线，年产能达到 10 万余台，是一家大型的集研发、生产、销售、外贸于一体的专业化拖拉机生产企业，多年深耕农机行业，致力于打造国际一流的现代化农机企业，

Jinan Taiheng International Trade Co., Ltd. is located in Jinan, Shandong Province, China. Covering a plant area of 200,000 square meters with three advanced tractor assembly lines, the company has an annual production capacity of over 100,000 units. As a large specialized tractor manufacturer integrating R&D, production, sales and international trade, we have been dedicated to the agricultural machinery industry for years, striving to become a world-class modern agri-machinery enterprise.

公司主营产品“泰恒”牌拖拉机、农装产品，因质量高、服务好广受市场好评。目前，泰恒拖拉机历经 20 多年的发展，历久弥新，不断创新，已形成了九大系列，100 多个产品体系，动力覆盖 40-280 马力。公司拥有国家农机补贴资质，及多项国内外认证，率先通过了 ISO9001：2015 国际质量体系认证和 CE 认证。公司有着强大的自主研发实力和新产品开发能力，拥有各类技术人才 200 余人，至今共荣获 35 项国家专利，每一项专利都能再使用中体现出它的优势和督导之处，备受广大用户好评。销售网络遍布全国 20 多个省市和自治区并远销非洲、东南亚、南美、中东、中亚等国家和地区，

Our main products, TAIHENG-branded tractors and agricultural equipment, are well received in the market for their high quality and excellent service. After more than 20 years of development and continuous innovation, TAIHENG tractors now comprise nine major series with over 100 product variants, covering a power range of 40-280 HP. The company holds the national agricultural machinery subsidy qualification as well as multiple domestic and international certifications, including ISO 9001:2015 quality management system certification and CE certification. With strong in-house R&D capabilities, more than 200 technical professionals and 35 national patents, our products have won wide acclaim from users. Our sales network covers more than 20 provinces and autonomous regions across China, and our products are exported to Africa, Southeast Asia, South America, the Middle East, Central Asia and other countries and regions.

在发展的道路上，我们从未停歇过自己前行的步伐，公司秉持“创新引领时代、诚信铸就辉煌”的经营理念，采用科学严谨的企业管理，真诚服务客户，奉献社会，不断创新，不忘初心，为推动世界农业机械现代化做出贡献！

On the road ahead, we never stop moving forward. Upholding the business philosophy of “Innovation Leads the Times, Integrity Builds Brilliance”, we practice rigorous and scientific management, serve our customers with sincerity, give back to society, stay true to our original aspiration, and contribute to the modernization of agricultural machinery worldwide.

20 万m²

厂区占地面积
PLANT AREA

10 万余台

年生产能力
ANNUAL CAPACITY

200 余人

技术人才
TECHNICAL STAFF

35 项

国家专利
NATIONAL PATENTS

权威认证 QUALIFICATIONS

- ISO9001：2015 国际质量体系认证
ISO 9001:2015 quality system certified
- CE 认证
CE certified
- 国家农机补贴资质
National agri-machinery subsidy qualified



180~220 马力轮式拖拉机

180~220 HP WHEELED TRACTOR



主销型号 MODELS

TT1804

TT1904

TT2004

TT2104

TT2204

	型号 Model	单位 Unit	TT1804	TT1904	TT2004	TT2104	TT2204
整机参数 Dimensions of tractor	型式 Type	/	四轮驱动 (4×4) Drive type (4×4)				
	功率 Power	kW	132.5	140.0	147.0	154.4	162.0
	外廓尺寸 (长 × 宽 × 高) Dimension(L×W×H)	mm	5000×2750×3200				
	轴距 Wheel base	mm	2850				
	离地间隙 Min.ground clearance	mm	420				
	最小使用质量 Weight	kg	6600				
	轮距 Tread	mm	前轮距: 1965(1865 ~ 2015) 有级可调 后轮距: 1850(1700 ~ 2300) 无级可调 Front tread:1965(1865 ~ 2015)adjustable Rear tread:1850(1700 ~ 2300)adjustable				
配套动力 Power	离合器型式 Clutch	/	干式、双作用 (液压助力) Dry-type,double-acting(hydraulic power assisted)				
	发动机 Engine	/	潍柴国III六缸 (III) WEICHAI 6 Cylinder				
	转速 Rated speed	r/min	2200				
工作部分 Working part	档位 Gear	/	16F+16R				
	动力输出轴型式 PTO Type	/	8 键、Φ38 、 I 型 (可选 21 键) 8 Pin 、 Φ38 、 I Type(Option: 21 Pin)				
	动力输出功率 PTO Rated power	kW	≥106.5	≥112.0	≥117.6	≥124	≥139.6
	动力输出轴转速 PTO Speed	r/min	760/1000 、 760/850				
液压系统 Hydraulic system	悬挂装置 Three point linkage	/	后置、三点悬挂、 3 类 Rear,three-point suspension,cat 3				
	液压输出 Hydraulic output	/	3 组液压输出 3-Way valve				
	液压调节方式 Hydraulic adjustment type	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 Forced hydraulic system,position control,floating control				
	框架中心处最大提升力 Max.lifting force at frame center	kN	≥31.8	≥33.60	≥35.28	≥37.06	≥38.88
轮胎型号 Tyre	轮胎型号 (前 / 后) Tyre (Front/Tear)	/	14.9-28/20.8-38				
	选装轮胎 (I 型) Optional tyre (I)	/	14.9-26/18.4-38				
	选装轮胎 (II 型) Optional tyre (II)	/	14.9-26/18.4-38(后双胎) 14.9-26/18.4-38(Double Rear Tyres)				
其他选装 Other options	驾驶室 Cabin	/	风扇驾驶室、暖风驾驶室、空调驾驶室 Fan cabin , Warm cabin, Air cabin				



160~200 马力轮式拖拉机

160~200 HP WHEELED TRACTOR



主销型号 MODELS

- TT1604-D
- TT1604
- TT1804
- TT2004

	型号 Model	单位 Unit	TT1604-D	TT1604	TT1804	TT2004
整机参数 Dimensions of tractor	型式 Type	/	四轮驱动 (4×4) Drive type (4×4)			
	功率 Power	kW	118	118	132.5	147.0
	外廓尺寸 (长 × 宽 × 高) Dimension(L×W×H)	mm	4355×2110×2940	4750×2110×3140	4990×2320×3130	4990×2320×3130
	轴距 Wheel base	mm	2385	2600	2638	2638
	离地间隙 Min.ground clearance	mm	410	420	465	465
	最小使用质量 Weight	kg	5150	5150	5866	6400
	轮距 Tread	mm	前轮距：1820(1620 ～ 1970) 有级可调 后轮距：1820(1620 ～ 1950) 无级可调 Front tread:1820(1620 ～ 1970)adjustable Rear tread:1820(1620 ～ 1950)adjustable			
配套动力 Power	离合器型式 Cluth	/	干式、双作用 Dry-type,double-acting			
	发动机 Engine	/	云内国III四缸 (III) YUNNEI 4 Cylinder	潍柴国III六缸 (III) WEICHAI 6 Cylinder		
	转速 Rated speed	r/min	2200	2300		
工作部分 Working part	档位 Gear	/	16F+8R			
	动力输出轴型式 PTO Type	/	8 键、Φ38 、 I 型 (可选 21 键) 8 Pin 、 Φ38 、 I type(Option: 21 Pin)			
	动力输出功率 PTO Rated power	kW	≥100.3	≥100.3	≥106.0	≥118.0
	动力输出轴转速 PTO Speed	r/min	760/1000 、 760/850			
液压系统 Hydraulic system	悬挂装置 Three point linkage	/	后置、三点悬挂、 2 类 Rear,three-point suspension,cat 2			
	液压输出 Hydraulic output	/	3 组液压输出 3-Way valve		3 组液压输出 (可选 4 组) 3-Way valve (optional 4-Way valve)	
	液压调节方式 Hydraulic adjustment type	/	强升强降液压系统，位置控制及浮动控制 Forced hydraulic system,position control,floating control			
	框架中心处最大提升力 Max.lifting force at frame center	kN	≥28.3	≥28.4	≥31.8	≥35.3
轮胎型号 Tyre	轮胎型号 (前 / 后) Tyre (Front/Tear)	/	13.6-24/16.9-38	13.6-24/16.9-38	14.9-26/18.4-38	14.9-26/18.4-38
	选装轮胎 (I 型) Optional tyre (I)	/	12.4-24/16.9-34	14.9-26/18.4-38	14.9-28/20.8-38	14.9-28/20.8-38
	选装轮胎 (II 型) Optional tyre (II)	/	/	12.4-24/16.9-34	13.6-24/16.9-38	/
其他选装 Other options	驾驶室 Cabin	/	风扇驾驶室、暖风驾驶室、空调驾驶室 Fan cabin , Warm cabin, Air cabin			



120~160 马力轮式拖拉机

120~160 HP WHEELED TRACTOR



主销型号 MODELS

- TT1204
- TT1304
- TT1404
- TT1504

	型号 Model	单位 Unit	TT1204	TT1304	TT1404	TT1504
整机参数 Dimensions of tractor	型式 Type	/	四轮驱动 (4×4) Drive type (4×4)			
	功率 Power	kW	88.2	95.6	103	110.3
	外廓尺寸 (长 × 宽 × 高) Dimension(L×W×H)	mm	4355×2110×2940 四缸 4 Cylinder 4750×2110×2940 六缸 6 Cylinder			
	轴距 Wheel base	mm	2385 四缸 4 Cylinder 2600 六缸 6 Cylinder			
	离地间隙 Min.ground clearance	mm	410			
	最小使用质量 Weight	kg	4560 (四缸) 4 Cylinder 4660 (六缸) 6 Cylinder			
	轮距 Tread	mm	前轮距: 1620(1620 ~ 1970) 有级可调 后轮距: 1620(1620 ~ 1950) 无级可调 Front tread:1620(1620 ~ 1970)adjustable Rear tread:1620(1620 ~ 1950)adjustable			
配套动力 Power	离合器型式 Cluth	/	干式、双作用 Dry-type,double-acting			
	发动机 Engine	/	云内国III四缸 (III) YUNNEI 4 Cylinder 东方红 / 潍柴国III六缸 (III) YTO/WEICHAi 6 Cylinder			
	转速 Rated speed	r/min	2300 云内国III四缸 (III) YUNNEI 4 Cylinder 2200 东方红 / 潍柴国III六缸 (III) YTO/WEICHAi 6 Cylinder			
工作部分 Working part	档位 Gear	/	16F+8R			
	动力输出轴型式 PTO Type	/	8 键、Φ38、I 型 (可选 21 键) 8 Pin、Φ38、I type(Option: 21 Pin)			
	动力输出功率 PTO Rated power	kW	≥75	≥81.3	≥87.6	≥93.8
	动力输出轴转速 PTO Speed	r/min	760/1000、760/850			
液压系统 Hydraulic system	悬挂装置 Three point linkage	/	后置、三点悬挂、2 类 Rear,three-point suspension,cat 2			
	液压输出 Hydraulic output	/	3 组液压输出 3-Way valve			
	液压调节方式 Hydraulic adjustment type	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 Forced hydraulic system position control,floating control			
	框架中心处最大提升力 Max.lifting force at frame center	kN	≥21.2	≥23.0	≥24.8	≥26.5
轮胎型号 Tyre	轮胎型号 (前 / 后) Tyre (Front/Tear)	/	13.6-24/16.9-38			
	选装轮胎 (I 型) Optional tyre (I)	/	12.4-24/16.9-34			
其他选装 Other options	驾驶室 Cabin	/	风扇驾驶室、暖风驾驶室、空调驾驶室 Fan cabin , Warm cabin, Air cabin			



50~100 马力轮式拖拉机

50~100 HP WHEELED TRACTOR



主销型号 MODELS

- TT504
- TT604
- TT704
- TT804
- TT904
- TT1004
- TT1004-D

	型号 Model	单位 Unit	TT504	TT604	TT704	TT804	TT904	TT1004	TT1004-D
整机参数 Dimensions of tractor	型式 Type	/	四轮驱动 (4×4) Drive type (4×4)						
	功率 Power	kW	36.8	44.1	51.5	58.8	66.2	74	74
	外廓尺寸 (长 × 宽 × 高) Dimension(L×W×H)	mm	3945×1860×2730						
	轴距 Wheel base	mm	2050	2110					
	离地间隙 Min.ground clearance	mm	360						
	最小使用质量 Weight	kg	2800 (安全架) (Safty ROP) 3000 (驾驶室) (Cabin)				2900 (安全架) (Safty ROP) 3050 (驾驶室) (Safty ROP)		3250 (驾驶室) (Safty ROP)
	轮距 Tread	mm	前轮距: 1400(1200 ~ 1600) 有级可调 后轮距: 1400(1300 ~ 1600) 有级可调 Front tread:1400(1200 ~ 1600)adjustable Rear tread:1620(1200 ~ 1600)adjustable						
配套动力 Power	离合器型式 Cluth	/	干式、双作用 Dry-type,double-acting						
	发动机 Engine	/	云内国III四缸 (III) YUNNEI 4 Cylander						
	转速 Rated speed	r/min	2400	2300	2300	2400	2300	2400	2400
工作部分 Working part	档位 Gear	/	12F+12R						
	动力输出轴型式 PTO Type	/	8 键、Φ38、Ⅰ型 (可选 6 键) 8 Pin、Φ38、Ⅰ type(Option: 6 Pin)						
	动力输出功率 PTO Rated power	kW	≥31.3	≥37.5	≥43.8	≥50.2	≥56.3	≥63	≥63
	动力输出轴转速 PTO Speed	r/min	540/720、540/1000						
液压系统 Hydraulic system	悬挂装置 Three point linkage	/	后置、三点悬挂、2 类 Rear,three-point suspension,cat 2						
	液压输出 Hydraulic output	/	2 组液压输出 2-Way valve						
	液压调节方式 Hydraulic adjustment type	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 Forced hydrualic system,position control,floating control						
	框架中心处最大提升力 Max.lifting force at frame center	kN	≥8.9	≥10.6	≥12.4	≥14.3	≥15.9	≥20.2	≥20.2
轮胎型号 Tyre	轮胎型号 (前 / 后) Tyre (Front/Tear)	/	8.3-24/14.9-30						
	选装轮胎 (Ⅰ 型) Optional tyre (Ⅰ)	/	9.5-24/16.9-30						
	选装轮胎 (Ⅱ 型) Optional tyre (Ⅱ)	/	9.5-20/11-32						
	选装轮胎 (Ⅲ 型) Optional tyre (Ⅲ)	/	8.3-20/12.4-28						
其他选装 Other options	驾驶室 CABIN	/	风扇驾驶室、暖风驾驶室、空调驾驶室 Fan cabin , Warm cabin, Air cabin						
	覆盖件 Outer Parts	/	遮阳棚、安全架 Sunroof, Safty ROP						



50~70 马力轮式拖拉机

50~70 HP WHEELED TRACTOR



主销型号 MODELS

TT504

TT604

TT704

TT500

TT600

TT700

	型号 Model	单位 Unit	TT504	TT604	TT704	TT500	TT600	TT700
整机参数 Dimensions of tractor	型式 Type	/	四轮驱动 (4×4) Drive type (4×4)			两轮驱动 (4×2) Drive type (4×2)		
	功率 Power	kW	36.8	44.1	51.5	36.8	44.1	51.5
	外廓尺寸 (长 × 宽 × 高) Dimension(L×W×H)	mm	3590×1550×2370	3630×1550×2370	3630×1550×2370	3500×1500×2300	3500×1500×2380	3500×1500×2380
	轴距 Wheel base	mm	1820	1860	1860	1850	1850	1860
	离地间隙 Min.ground clearance	mm	355	355	355	355	380	380
	最小使用质量 Weight	kg	1550(安全架) 2010(驾驶室)	1700(安全架) 2010(驾驶室)	1962(安全架) 2010(驾驶室)	1420(安全架)	1575(安全架)	1575(安全架)
	轮距 Tread	mm	前轮距: 1200(1200 ~ 1500) 有级可调 后轮距: 1200(1200 ~ 1500) 无级可调 Front tread 1200(1200 ~ 1500)adjustable Rear tread 1200(1200 ~ 1500)adjustable					
配套动力 Power	离合器型式 Clutch	/	干式、单作用 (可选双作用) Dry-type,single-acting (optional double-acting)					
	发动机 Engine	/	云内国III四缸 (III) YUNNEI 4 Cylinder					
	转速 Rated speed	r/min	2400	2300	2400	2400	2300	2400
工作部分 Working part	档位 Gear	/	8F+2R(可选 8F+8R) (Option 8F+8R)					
	动力输出轴型式 PTO Type	/	6 键、Φ35 、 I 型 (可选 8 键) 6 Pin 、 Φ35 、 I type (Option: 8 Pin)					
	动力输出功率 PTO Rated power	kW	≥31.3	≥37.5	≥43.8	≥31.3	≥37.5	≥43.8
	动力输出轴转速 PTO Speed	r/min	760(可选 540/720)	540/720	540/720	760(可选 540/720)	540/720	540/720
液压系统 Hydraulic system	悬挂装置 Three point linkage	/	后置、三点悬挂、 1 类 Rear,three-point suspension,cat 1					
	液压输出 Hydraulic output	/	1 组液压输出 (可选 2 组) 1-Way valve (Option 2-Way valve)					
	液压调节方式 Hydraulic adjustment type	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 Forced hydraulic system,position control,floating control					
	框架中心处最大提升力 Max.lifting force at frame center	kN	≥8.4	≥10.6	≥12.4	≥8.4	≥10.6	≥12.4
轮胎型号 Tyre	轮胎型号 (前 / 后) Tyre (Front/Tear)	/	7.5-16/11.2-24	7.50-20/11.2-28		6.00-16/11.2-24	6.00-16/11.2-28	
	选装轮胎 (I 型) Optional tyre (I)	/	7.50-16/11.2-28	7.50-20/12.4-28		6.00-16/11.2-28	6.00-16/12.4-28	
	选装轮胎 (II 型) Optional tyre (II)	/	6.50-16/9.50-24	7.50-16/11.2-24		5.50-16/9.50-24	6.00-16/11.2-24	
	选装轮胎 (III 型) Optional tyre (III)	/	/	7.50-16/12.4-24		/	6.00-16/12.4-24	
其他 Other options	气刹 Air brake	/	可选 Option					
	驾驶室 Cabin	/	风扇驾驶室、暖风驾驶室 Fan cabin , Warm cabin			/	/	/
	空调驾驶室 Air cabin	/	/	/	可选 Option	/	/	可选 Option
	覆盖件 Outer Parts	/	遮阳棚、安全架 Sunroof, Safty ROP					



25~45 马力轮式拖拉机

25~45 HP WHEELED TRACTOR



主销型号 MODELS

- TT254
- TT304
- TT354
- TT404
- TT454

	型号 Model	单位 Unit	TT254	TT304	TT354	TT404	TT454
整机参数 Dimensions of tractor	型式 Type	/	四轮驱动 (4×4) Drive type (4×4)				
	功率 Power	kW	18.4	22.1	25.8	29.4	33.1
	外廓尺寸 (长 × 宽 × 高) Dimension(L×W×H)	mm	3000×1200×2030		3100×1200×2030		
	轴距 Wheel base	mm	1650		1750		
	离地间隙 Min.ground clearance	mm	300				
	最小使用质量 Weight	kg	1250		1300		
	轮距 Tread	mm	前轮距: 1000(1000 ~ 1300) 有级可调 后轮距: 1000(1000 ~ 1300) 无级可调 Front tread:1000(1000 ~ 1300)adjustable Rear tread:1000(1000 ~ 1300)adjustable				
配套动力 Power	离合器型式 Cluth	/	干式、单作用 Dry-type,single-acting				
	发动机 Engine	/	扬动国 II 四缸 (25 、 30 马力为 3 缸) (II) YANGDONG 4 Cylinder(25 、 30HP 3 Cylinder)				
	转速 Rated speed	r/min	2400				
工作部分 Working part	档位 Gear	/	8F+2R(可选 8F+8R) (Option8F+8R)				
	动力输出轴型式 PTO Type	/	6 键、 Φ35 、 I 型 (可选 8 键) 6 Pin 、 Φ35 、 I type (Option: 8 Pin)				
	动力输出功率 PTO Rated power	kW	≥15.7	≥18.8	≥22.0	≥25.0	≥28.2
	动力输出轴转速 PTO Speed	r/min	760(可选 540/720) (Option540/720)				
液压系统 Hydraulic system	悬挂装置 Three point linkage	/	后置、三点悬挂、1 类 Rear,three-point suspension,cat 1				
	液压输出 Hydraulic output	/	简单输出 Simple output				
	液压调节方式 Hydraulic adjustment type	/	强升强降液压系统，位置控制及浮动控制（可选力位综合控制） Forced hydraulic system,position control,floating control (optional:forced hydrual system,optional:forced hydrual system,position control,floating control)				
	框架中心处最大提升力 Max.lifting force at frame center	kN	≥4.2	≥5.0	≥5.9	≥6.7	≥7.5
轮胎型号 Tyre	轮胎型号 (前 / 后) Tyre (Front/Tear)	/	6.50-16/9.50-24				
	选装轮胎 (I 型) Optional tyre (I)	/	7.50-16/11.2-24				
其他选装 Other options	气刹 Air brake	/	可选 Optional				
	覆盖件 Outer Parts	/	遮阳棚、安全架 Sunroof, Safty ROP				



50~70 马力 D 系列轮式拖拉机

50~70HP D SERIES WHEELED TRACTOR



主销型号 MODELS

- TT504-D
- TT604-D
- TT704-D
- TT500-D
- TT600-D

	型号 Model	单位 Unit	TT504-D	TT604-D	TT704-D	TT500-D	TT600-D
整机参数 Dimensions of tractor	型式 Type	/	四轮驱动 (4×4) Drive type (4×4)			两轮驱动 (4×2) Drive type (4×2)	
	功率 Power	kW	36.8	44.1	51.5	36.8	44.1
	外廓尺寸 (长 × 宽 × 高) Dimension(L×W×H)	mm	3130×1250×2255	3170×1250×2255	3170×1250×2255	3500×1400×2100	3300×1390×2200
	轴距 Wheel base	mm	1820	1860	1860	1850	1850
	离地间隙 Min.ground clearance	mm	300			325	
	最小使用质量 Weight	kg	1480	1700	1962	1360	1420
	轮距 Tread	mm	前轮距: 1000(1000 ~ 1300) 有级可调 后轮距: 1000(1000 ~ 1300) 无级可调 Front tread:1000(1000 ~ 1300)adjustable Rear tread:1000(1000 ~ 1300)adjustable				
配套动力 Power	离合器型式 Cluth	/	干式、单作用 (可选双作用) Dry-type,single-acting (optional double-acting)				
	发动机 Engine	/	云内国III四缸 (III) YUNNEI 4 Cylinder				
	转速 Rated speed	r/min	2400	2300	2400	2400	2300
工作部分 Working part	档位 Gear	/	8F+2R(可选 8F+8R) (Option 8F+8R)				
	动力输出轴型式 PTO Type	/	6 键、Φ35 、 I 型 (可选 8 键) 6 Pin 、 Φ35 、 I type(Option: 8 Pin)				
	动力输出功率 PTO Rated power	kW	≥31.3	≥37.5	≥43.8	≥8.4	≥37.5
	动力输出轴转速 PTO Speed	r/min	760 (可选 540/720)	540/720	540/720	760 (可选 540/720)	540/720
液压系统 Hydraulic system	悬挂装置 Three point linkage	/	后置、三点悬挂、 1 类 Rear,three-point suspension,cat 1				
	液压输出 Hydraulic output	/	1 组液压输出 (可选 2 组) 1-Way valve (Option 2-Way valve)				
	液压调节方式 Hydraulic adjustment type	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 Forced hydraulic system,position control,floating control				
	框架中心处最大提升力 Max.lifting force at frame center	kN	≥8.4	≥10.6	≥12.4	≥8.4	≥10.6
轮胎型号 Tyre	轮胎型号 (前 / 后) Tyre (Front/Tear)	/	7.50-16/11.2-24			6.00-16/11.2-24	
	选装轮胎 (I 型) Optional tyre (I)	/	6.50-16/9.50-24			5.50-16/9.50-24	
其他选装 Other options	气刹 Air brake	/	可选 Option				
	覆盖件 Outer Parts	/	遮阳棚、安全架 Sunroof, Safty ROP				



果园大棚专用拖拉机 TT504-S

MINI TRACTOR TT504-S



油箱



后置提升器

主销型号 MODELS

TT504-S

	型号 Model	单位 Unit	TT504-S
整机参数 Dimensions of tractor	型式 Type	/	四轮驱动 (4×4) Drive type (4×4)
	功率 Power	kW	36.8
	外廓尺寸 (长 × 宽 × 高) Dimension(L×W×H)	mm	2800×1240×2085
	轴距 Wheel base	mm	1535
	离地间隙 Min.ground clearance	mm	210
	最小使用质量 Weight	kg	1440
	轮距 Tread	mm	前轮距: 1000(1000 ~ 1300) 有级可调 后轮距: 1000(1000 ~ 1300) 无级可调 Front tread:1000(1000 ~ 1300)adjustable Rear tread:1000(1000 ~ 1300)adjustable
配套动力 Power	离合器型式 Clutch	/	干式、单作用 Dry-type,single-acting
	发动机 Engine	/	云内国III四缸 (III) YUNNEI 4 Cylinder
	转速 Rated speed	r/min	2400
工作部分 Working part	档位 Gear	/	8F+2R
	动力输出轴型式 PTO Type	/	6 键、Φ35、I 型 (可选 8 键) 6 Pin、Φ35、I type(Option: 8 Pin)
	动力输出功率 PTO Rated power	kW	≥31.3
	动力输出轴转速 PTO Speed	r/min	760(可选 540/720) (Option540/720)
液压系统 Hydraulic system	悬挂装置 Three point linkage	/	后置、三点悬挂、1 类 Rear,three-point suspension,cat 1
	液压输出 Hydraulic output	/	1 组液压输出 (可选 2 组、简单输出、无输出) 1-Way valve (Option 2-Way valve or simple output or no)
	液压调节方式 Hydraulic adjustment type	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 (可选力位综合控制) Forced hydraulic system,position control,floating control (optional:forced hydrual system,optional:forced hydrual system,position control,floating control)
	框架中心处最大提升力 Max.lifting force at frame center	kN	≥8.3
轮胎型号 Tyre	轮胎型号 (前 / 后) Tyre (Front/Tear)	/	6.00-12/9.50-16
	选装轮胎 (I 型) Optional tyre (I)	/	6.50-12/13.6-16
	选装轮胎 (II 型) Optional tyre (II)	/	6.50-12/9.50-20
其他选装 Other options	覆盖件 Outer Parts	/	遮阳棚、安全架 Sunroof, Safty ROP



50~70 马力大棚、果园用轮式拖拉机

50~70HP MINI GARDEN TRACTOR



主销型号 MODELS

- TT504-D
- TT604-D
- TT704-D
- TT500-D
- TT600-D

	型号 Model	单位 Unit	TT504-D	TT604-D	TT704-D	TT500-D	TT600-D
整机参数 Dimensions of tractor	型式 Type	/	四轮驱动 (4×4) Drive type (4×4)			两轮驱动 (4×2) Drive type (4×2)	
	功率 Power	kW	36.8	44.1	51.5	36.8	44.1
	外廓尺寸 (长 × 宽 × 高) Dimension(L×W×H)	mm	3500×1400×2100	3170×1250×2255	3500×1400×2100	3500×1400×2100	3300×1390×2200
	轴距 Wheel base	mm	1800	1850	1850	1850	1850
	离地间隙 Min.ground clearance	mm	210			260	
	最小使用质量 Weight	kg	1450	1526	1526	1360	1420
	轮距 Tread	mm	前轮距: 1000(1000 ~ 1300) 有级可调 后轮距: 1000(1000 ~ 1300) 无级可调 Front tread:1000(1000 ~ 1300)adjustable Rear tread:1000(1000 ~ 1300)adjustable				
配套动力 Power	离合器型式 Clutch	/	干式、单作用 (可选双作用) Dry-type,single-acting (optional double-acting)				
	发动机 Engine	/	云内国III四缸 (III) YUNNEI 4 Cylinder				
	转速 Rated speed	r/min	2400	2300	2400	2400	2300
工作部分 Working part	档位 Gear	/	8F+2R(可选 8F+8R) (Option 8F+8R)				
	动力输出轴型式 PTO Type	/	6 键、Φ35 、 I 型 (可选 8 键) 6 Pin 、 Φ35 、 I type(Option: 8 Pin)				
	动力输出功率 PTO Rated power	kW	≥31.3	≥37.5	≥43.8	≥8.4	≥37.5
	动力输出轴转速 PTO Speed	r/min	760(可选 540/720) (Option540/720)	540/720	540/720	760(可选 540/720) (Option540/720)	540/720
液压系统 Hydraulic system	悬挂装置 Three point linkage	/	后置、三点悬挂、 1 类 Rear,three-point suspension,cat 1				
	液压输出 Hydraulic output	/	1 组液压输出 (可选 2 组) 1-Way valve (Option 2-Way valve)				
	液压调节方式 Hydraulic adjustment type	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 Forced hydraulic system,position control,floating control				
	框架中心处最大提升力 Max.lifting force at frame center	kN	≥8.4	≥10.6	≥12.4	≥8.4	≥10.6
轮胎型号 Tyre	轮胎型号 (前 / 后) Tyre (Front/Tear)	/	6.50-12/13.6-16			5.00-12/13.6-16	
	选装轮胎 (I 型) Optional tyre (I)	/	6.00-12/9.50-16			4.50-16/9.50-16	
其他选装 Other options	气刹 Air brake	/	可选 Option				
	覆盖件 Outer Parts	/	遮阳棚、安全架 Sunroof, Safty ROP				

配套农机具

AGRICULTURAL IMPLEMENTS



3 吨单轴拖车
3T Trailer



10 吨双轴拖车
10T Trailer



0.8-5m 旋耕机
0.8-5m Rotary cultivator



开沟机
Ditcher



后置挖掘机
Backhoe




前装载机
Front loader



灌木机
Brush cutter



铧式犁
Mouldboard plough



液压翻转犁（三铧）
Hydraulic reversible plough (3-furrow)



扫雪机
Snow sweeper



草坪割草机
Lawn mower



抱草夹
Grapple fork



液压翻转犁（双铧）
Hydraulic reversible plough (2-furrow)



圆盘犁
Disc plough



圆盘耙
Disc harrow



推土板
Dozer blade



土豆收获机
Potato harvester



撒肥机
Fertilizer spreader



液压圆盘耙
Disc harrow




中耕机
Cultivator



起垄机
Ridging machine



打捆机
Bundling machine



搂草机
Rake machine



圆盘割草机
Disc mower



济南泰恒国际贸易有限公司

Jinan Taiheng International Trade Co., Ltd.

th-Kenneth@outlook.com

期待与您携手，共拓全球农机市场！

We look forward to working with you to expand global markets together.